



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



BKA 15 Breaking Hammer

APPLICATION

The breaking hammer is a versatile tool. It is designed for breaking up low to medium strength rock and material (concrete, bituminous roadways, masonry etc.). Its design and weight favors use in downwards-horizontal or sloping direction.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	BKA 15-A	BKA 15-D
Váha - Gewicht - Weight	kg	16	
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	52	
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	18.5	
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	$m^3 \cdot min^{-1}$	0,9	
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} - Garantierter Lärmpegel L_{WA} - Guaranteed noise level	dB	104	
L_{WA}			
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	$m \cdot s^{-2}$	2,5	
Délka - Länge - Length	mm	683	659
Šířka - Breite - Width	mm	441	
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa	0,4 – 0,7	
Stopka nástroje - Einsteckende - Tool shank	mm	#25x108	#22x82.5
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13, 16, 20	
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9461-261	9461-260

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK

pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories

v : 6.5.2020

T: + 420 313 521 567

T: + 420 313 521 563