



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



Pneumatic Scraper (OPENED COVER) PS 4-1CA, PS 5-3CA, PS 6-3CA

APPLICATION

Our air scaler is used in construction areas, for light concrete breaking, de-calking, cutwork, removal of plaster and all kinds of floor coverings, but also for other areas, such as the de-barking of trees or removal of burrs and street asphalt.

A wide range of applications on the basis of selected tools (e.g. light demolition works, grooving, punching, removal of chips in foundries, etc.)

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	PS 4-1 CA	PS 5-3 CA	PS 6-3 CA
Hmotnost - Gewicht - Weight	kg	4,3	4,8	6,5
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	45	43	35
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	4,9	6	10,8
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ .min ⁻¹	0,15	0,7	0,6
Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} – Garantierter Lärmpegel L _{WA} - Guaranteed noise level L _{WA}	dB	109	107	105
(Délka - Länge – Length) x (Šířka - Breite – Width)	mm	787(max.1637) x 113	787(max.1637) x 113	836(max. 1686) x 113
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		G ½" (d)		
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa	0,4 – 0,6		
Stopka nástroje - Einsteckende - Shank	mm	#19x50		
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13		
Objednávací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9502-050	9502-060	9502-070

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories

T: + 420 313 521 567
T: + 420 313 521 563

v : 27.5.2020