



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



BK 25 Breaking Hammer

APPLICATION

The breaking hammer is a versatile tool. It is designed for breaking up low to medium strength rock and material (concrete, bituminous roadways, masonry etc.). Its design and weight favors its use in downwards-horizontal or sloping direction.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	BK25-A	BK25-B	BK25-C
Váha - Gewicht - Weight	kg	25	26	25,8
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J		65	
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz		24	
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ .min ⁻¹		1,7	
Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} – Garantierter Lärmpegel L _{WA} - Guaranteed noise level L _{WA}	dB		105	
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	m.s ⁻²		11,5	
(Délka - Länge – Length) x Šířka - Breite - Width	mm	624 x 453	658 x 453	658 x 453
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		G 3/4" Quick Coupling		
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa		0,4 – 0,7	
Stopka nástroje - Einsteckende – Tool shank	mm	#25x108	#28x160	#32x160
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm		Js 16	
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9461-250	9461-251	9461-252

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories
v : 6.5.2020

T: + 420 313 521 567
T: + 420 313 521 563